

## PRODUKTINFORMATION

### Rilax Porenfüller

*Permanenter Porenfüller für poröse Untergründe*

<b>Anwendungsbereich</b>	Rilax Porenfüller dient als Spezialbeschichtungsmittel dazu, einen permanenten Untergrund zu schaffen. Schwierige poröse Untergründe wie alter Linoleum oder mineralische Untergründe werden so dauerhaft aufgewertet.
<b>Eigenschaften</b>	Der Polyurethan verstärkte Porenfüller ist nur schwer mit einem Grundreiniger zu entfernen und haftet auch gut auf mineralischen Untergründen wie z.B. Estrich. Auf diese Grundbeschichtung wird das Standard-Beschichtungsmittel (Rilax Polymer) als Nutzschicht aufgebracht. Die weitere Reinigung, bzw. Grundreinigung wird erleichtert, da nur die oberste Schicht wieder erneuert wird.
<b>Verarbeitung</b>	Das Mittel wird zuerst in einer möglichst dünnen Schicht auf den trockenen und sauberen Untergrund aufgetragen. Nach dem Antrocknen wird ein zweites Mal beschichtet. Diese Grundbeschichtung wird mit 1-2 Beschichtungen eines Standardbeschichtungsmittel (z. B. Rilax Polymer) weiter aufgebaut. Bei jeder weiteren Grundreinigung wird nur diese Nutzungsschicht abgetragen, der Untergrund bleibt weiterhin bestehen.
<b>Dosierung</b>	Zur Beschichtung unverdünnt einsetzen.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Polymere Wachse, modifiziertes Acrylat-Copolymer, Polyurethane, Glykolether, Entschäumer, Verlaufsmittel, Hilfsmittel. UBA 05400097
<b>Ökologie/Sicherheit</b>	Das Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (§9 WRMG) und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Tenside.
<b>Technische Daten</b>	Farbe: weiß; Geruch: typisch; Aggregatzustand: flüssig
<b>pH-Wert</b>	Konzentrat: 8-9
<b>Transportvorschriften</b>	GGVS-Bezeichnung: kein Gefahrgut; UN-Nummer: -; Klasse: -; Ziffer-
<b>Gefahrensymbol</b>	Kein Gefahrstoff
<b>Besondere Gefahren, Sicherheitsratschläge</b>	Keine besonderen Gefahren, jedoch sollten die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachtet werden.
<b>Lagerung</b>	Das Produkt ist frostempfindlich. Lagertemperatur >5°C.
<b>Besondere Hinweise</b>	-