

Reaktol Fluid Wischpflege

*Wischpflege für die Pflege und Reinigung von Sporthallenböden
Für mit „Reaktol Beschichtung T“ beschichtete Fußböden*

Anwendungsbereich	Reaktol Fluid ist eine spezielle Wischpflege, die für die Reinigung und Pflege von mit Reaktol Beschichtung T beschichteten Sporthallenböden entwickelt wurde.
Eigenschaften	Reaktol Fluid reinigt und pflegt die Beschichtung während der Unterhaltsreinigung und erhält die Gleitreibung der Oberfläche. Der nach DIN 18032 geforderte Gleitfaktor von 0,5-0,7 kann so durch regelmäßige Anwendung sichergestellt werden.
Verarbeitung	Für die Unterhaltsreinigung wird die Anwendungslösung im Nasswischverfahren mit Wischmop verarbeitet. Reaktol Fluid ist aber auch maschinell verarbeitbar (Einscheibenmaschine, Automat).
Dosierung	100 ml Reaktol Fluid auf 10 Liter Wasser einsetzen (Verdünnung 1:100).
Inhaltsstoffe	Hochelastisches polares Polyethylenwachs, nichtionische Tenside, Verlaufsmittel, Stabilisatoren, Hilfsstoffe, Duftstoffe.
Ökologie	Das Produkt enthält weder Alkylphenylethoxylate noch leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe. UBA 05400013
Technische Daten	Farbe: weiß; Geruch: Citrus; Aggregatzustand: flüssig
pH-Wert	Konzentrat: 9, zur Anwendung: 8,5
Transportvorschriften	GGVS-Bezeichnung: kein Gefahrgut; UN-Nummer: -; Klasse: -; Ziffer-
Gefahrensymbol	Kein Gefahrstoff
Besondere Gefahren, Sicherheitsratschläge	Keine besonderen Gefahren, jedoch sollten die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachtet werden.
Besondere Hinweise	Das Produkt ist frostempfindlich. Lagertemperatur >5°C.